

Blitzlicht BL24

BESCHREIBUNG

Xenon Blitzleuchte aus stabilem Kunststoff (ABS) gemäß VDI 2053

ANWENDUNG

Universell einsetzbare Xenon-Blitzleuchte für Brandmelde- und Sicherheitstechnik gemäß VdS-Richtlinien.

EIGENSCHAFTEN

- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Lange Lebensdauer
- Zuverlässig



TYPENÜBERSICHT

Blitzleuchte 24 V DC rot **BL-24r**

TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Versorgungsspannung	10 - 60V DC
Leistungsaufnahme	Max. 35 mA bei 24 VDC

Umgebungsbedingungen

Feuchte	15 - 95% r. F. nicht kondensierend
Temperatur - Betrieb	-25 °C bis +70 °C
Druckbereich	Atmosphäre ±10%

Physikalisch

Gehäuse	Socket ABS, Linse PC
Gehäusefarbe	Rot, amber, klar, grün, blau
Abmessungen (d x H)	Ca. 93 x 93mm
Gewicht	0,15 Kg
Schutzart	IP 54
Montage	Wand- und Deckenmontage
Kabeleinführung	Ca.12 mm Durchmesser
Anschlussart	Schraubklemmen min. 0,28mm ² , max. 2,5mm ²

Richtlinien VdS